

## Цветовые решения

---

### Основные цвета



белый  
премиум

акация светлая

дрифтвуд

### Дополнительные цвета



белый глянец

### Техническая информация

▲

рабочие поверхности и топы стоек	28 мм ДСП
кромка рабочих поверхностей	2 мм ABS
боковые стенки	28 мм ДСП
каркасы	18 мм ДСП
фронтальная глянцевая панель	18 мм MDF со степенью глянца более 80 GLE
фронтальная стеклянная панель	стекло с защитным покрытием из белой матовой пленки
опоры	металлические с полимерным покрытием
соединительная фурнитура	4-компонентная эксцентриковая стяжка

### Приемные

Столешницы и топы модулей стоек изготовлены из 28 мм ДСП в основном цвете с кромкой 2 мм ABS. Боковины изготовлены из 28 мм ДСП. Внутренние полки и перегородки модулей стоек изготовлены из ДСП 18 мм в основном цвете. Для фронтальной панели рецепши используется специальная глянцевая плита МДФ толщиной 18 мм со степенью глянца более 80 GLE. Между столешницей и топом стойки установлено стекло с защитным покрытием из белой матовой пленки. Цоколь изделий облицован зеркальным пластиком SIBU. Каждый модуль рецепции оснащен светодиодной подсветкой, которая установлена в 2 местах:

- на уровне рабочей столешницы между стеклом и фронтальной глянцевой панелью;
- под глянцевой панелью, освещая зеркальный цоколь.

В коллекции предусмотрена возможность скрытой разводки проводов в цокольной коробке, место для удобного размещения системного блока, а на рабочей столешнице установлен пропуск для кабеля с USB-разветвителем. Модули установлены на регулируемые металлические опоры с полимерным покрытием.

## **Шкафы**

Каркасы и полки шкафов изготовлены из 18 мм ДСП. Задние стенки изготовлены из 3,2 мм HDF. Топы шкафов изготовлены из 28 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. Ячеистые стеллажи изготовлены из 18 мм и 28 мм ДСП. Боковые стенки, основания и топы - 28 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. Полки, внутренние перегородки и задние стенки изготовлены из 18 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS. Глухие двери изготовлены из 18 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. Стеклянные двери изготовлены из матового стекла в алюминиевой раме. Двери устанавливаются на металлические петли, оснащенные амортизатором для бесшумного закрывания дверей, с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Ручки врезные или накладные (для стеклянных дверей) цвета «алюминий».

## **Упаковка и сборка**

Для быстрого и простого соединения деталей используется эксцентриковая 4-компонентная стяжка. Вся мебель, за исключением тумб, поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены накладками из ударопрочного пластика.